

## PONCEUSES

### PONCEUSES

#### • ORBITALES REVOLVER



MODÈLE	T245B	MP125	T125
Catégorie	Ponceuses revolver	Ponceuses revolver	Ponceuses revolver
Entraînement	7/16" -20 F - Plateau 75 et 125 mm	5/16-24F	5/16-24F
Puissance	NC	180 W	180 W
Vitesse à vide	18 000 tr/min	2 500 tr/min	15 000 tr/min
Poids	0,62 kg	0,74 kg	0,74 kg
Longueur	166 mm	124 mm	124 mm
Autre dimension	Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65
Consommation	NC	2,7 l/s	2,7 l/s
Ø d'entrée d'air	1/4" Gaz BSP F	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP
Ø int. flex. pour 5m	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Pression sonore	NC	85 dB(A)	82 dB(A)
Argumentaire	Légère, maniable et silencieuse. Modèle standard avec régulateur de vitesse/ puissance intégré à la poignée. Fournie avec 2 plateaux Ø 75 et Ø 125mm. Echappement par la poignée.	Mini polisseuse orbitale (excentration 3mm) pour petites retouches en carrosserie. Echappement par le bas de la poignée	Mini ponceuse orbitale (excentration 3 mm) pour petites retouches en carrosserie. Echappement par le bas de la poignée
Accessoires	Raccord, flexible, filtre, huile Voir pages 58 à 63	Patins velcro Ø 76mm (3") fourni	Patins velcro Ø 76mm (3") fourni

### PONCEUSES

#### • À RENVOI D'ANGLES, VERTICALES



MODÈLE	T123-6S	YP180	YS290
Catégorie	Ponceuses d'angle	Ponceuses verticales	Ponceuses d'angle
Entraînement	1/4" - 20F	5/8" x 11 F Plateau - Ø 178 mm (7")	5/8" x 11 F Plateau - Ø 180 mm (7")
Puissance	225 W		
Vitesse à vide	22 000 tr/min	4 500 tr/min	4 260 tr/min
Poids	0,49 kg	2,75 kg	2,1 kg
Longueur	170 mm	406 mm	385 mm
Autre dimension	Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65
Consommation	5,0 l/s	7,5 l/s	11 l/s
Ø d'entrée d'air	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP
Ø int. flex. pour 5 m	Ø 8 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm
Pression sonore	77 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)
Argumentaire	Pour plateaux Roloc® Ø 50 mm (2"). Variateur de vitesse intégré. Gaine d'échappement fournie	Utilisation avec disques-fibre pour le ponçage des tôles avant peinture ou des cordons de soudure. Outil universel ultra-léger pour tous types d'industries. Tenue en main très agréable.	Pour travaux de ponçage sur grandes surfaces. Poignée latérale gauche/droite. Variateur de vitesse intégré. Silencieux intégré, échappement par la poignée
Accessoires	Flexible, raccord, filtre, huile Voir pages 58 à 63	Plateaux de rechange réf. YP18042	Plateaux de rechange réf. B770042700.

## PONCEUSES

- ▶ Elles sont livrées avec un jeu de bandes de grains différents.
- ▶ Prêtes à l'emploi !



MODÈLE	D712	CF707B	T799A	T799B
Catégorie	Ponceuse à bande	Ponceuse à bande	Ponceuse à bande	Ponceuse à bande
Bandé	30 mm x 540 mm	20 mm x 520 mm	10 mm x 330 mm	13 x 610 mm
Puissance	520 W	330 W	270 W	270 W
Vitesse à vide	12 000 tr/min	16 000 tr/min	16 000 tr/min	16 000 tr/min
Poids	2,2 kg	1,25 kg	0,8 kg	
Longueur	420 mm	265 mm	273 mm	418 mm
Autre dimension	Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65
Consommation	NC	8,0 l/s	6,5 l/s	6,5 l/s
Ø d'entrée d'air	3/8" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP
Ø int. flex. pour 5m	Ø 13 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
Pression sonore	79 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Argumentaire	Ponceuse puissante pour des enlèvements de matière importants. Bras orientable sur 360°. Poignée latérale gauche ou droite pour usage à deux mains. Silencieux externe très performant.	Ponceuse d'usage général pour les travaux de maintenance. Changement de bande facilité par encliquetage en position enfoncee du bras orientable sur 360°. Protecteur de poule et levier de sécurité.	Bras orientable. Changement de bande facile par encliquetage du bras en position bande détendue.	
Accessoires en option	Bandes abrasives 30 x 540 mm grain P60 réf. D712-60, P80 réf. D712-80 et P120 réf. D712-120.	Option modification silence réf. S75S Bandes abrasives P60 réf. CF707-60, P80 réf. CF707-80, P120 réf. CF707-120.	Modification silence réf. S75 (-4dB). Bandes abrasives P60 réf. T799-60, P80 réf. T779-80	

● **BANDES ABRASIVES  
POUR PONCEUSES À BANDES**

Désignation	Grain corindon		
	P60	P80	P120
10 x 330 mm	T799-60	T799-80	T799-120
20 x 520 mm	CF707-60	CF707-80	CF707-120
30 x 540 mm	D712-60	D712-80	D712-120
13 x 610 mm	90443	90445	90447



## PONCEUSES ORBITALES



S715-V6	S716-V6	S710P-V6	S710P-S6
Ponceuses orbitales	Ponceuses orbitales	Ponceuses orbitales	Ponceuses orbitales
5/16" - 24 F	5/16" - 24 F	5/16" - 24 F	5/16" - 24 F
Plateau - Ø 152 mm (6")	Plateau - Ø 152 mm (6")	Plateau - Ø 152 mm (6")	Plateau - Ø 152 mm (6")
11 000 tr/min	11 000 tr/min	10 000 tr/min	10 000 tr/min
0,80 kg	0,80 kg	1,34 kg	1,34 kg
210 mm	210 mm	277 mm	277 mm
Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65
3,0 l/s	3,0 l/s	5,0 l/s	5,0 l/s
1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP
Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Pour usage intensif. Régulateur de vitesse incorporé. Orbite 5mm. Pour centrale d'aspiration. Raccord Ø 32 mm. Patin velcro perforé	Pour usage intensif. Régulateur de vitesse incorporé. Orbite 2,5mm. Pour centrale d'aspiration. Raccord Ø 32 mm. Patin velcro perforé	V=pour Aspiration centralisée. Moteur suspendu (vibrations très faibles) Patin velcro 6 trous sur Ø 80mm. Excentration 5 mm	S=Auto-aspirante. Moteur suspendu (vibrations très faibles) Patin velcro 6 trous sur Ø 80 mm. Excentration 5 mm
Raccord, flexible, filtre, huile	Raccord, flexible, filtre, huile	Patin vinyl sur demande. Flexible, raccord, filtre, huile	Livrée avec sac et tuyau. Patin vinyl sur demande. Flexible, raccord, filtre, huile



S760	MP125	T125
Polisseuses orbitales	Polisseuses orbitales	Polisseuses orbitales
5/16" - 24 F	5/16" - 24 F	5/16" - 24 F
Plateau - Ø 203 mm (8")	Plateau - Ø 203 mm (8")	Plateau - Ø 203 mm (8")
900 tr/min	2 500 tr/min	15 000 tr/min
2,3 kg	0,74 kg	0,74 kg
315 mm	124 mm	124 mm
Voir p.64-65	Voir p.64-65	Voir p.64-65
10,4 l/s	2,7 l/s	2,7 l/s
1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP	1/4" Gaz BSP
Ø 10 mm	Ø 10 mm	Ø 10 mm
82 dB(A)	85 dB(A)	82 dB(A)
Polisseuse 2 mains pour aspiration centralisée - Basse vitesse fort couple - Mouvement orbital 5 mm - poignée latérale - Démarrage levier au pouce	Mini polisseuse orbitale (excentration 3 mm) pour petites retouches en carrosserie. Echappement par le bas de la poignée	Mini ponceuse orbitale (excentration 3 mm) pour petites retouches en carrosserie. Echappement par la poignée
Raccord, flexible, filtre, huile	Patins velcro. Ø 76 mm (3") fourni	Patins velcro. Ø 76 mm (3") fourni



### • PLATEAU DE PONCEUSES

Désignation	Revêtement	
	VINYL	VELCRO
5" sans trous		S710-N5VE
5" - 6 trous		S710-V5VE
6" sans trous	S710-N6VI	S710-N6VE
6" - 6 trous	S710-V6VI	S710-V6VE

### • RACCORDS ET FLEXIBLES



### • FILTRES

Régulateur Lubrificateur

