

FILETS RAPPORTES HELICOIL®

Ø	Pas	Longueur		Ø Perçage	Référence	
		x d	mm		Free running	SCREWLOCK® Auto-freiné
M 2	0.40	1 d	2.0	2.1	4130 002 0002	-
		1.5 d	3.0		4130 002 0003	-
		2 d	4.0		4130 002 0004	-
		2.5 d	5.0		4130 002 0005	-
		3 d	6.0		4130 002 0006	-
	Taraud HC manuel				0140 002 0104	
	Taraud HC machine GUN				0141 102 0104	
	Taraud HC machine GH				0141 502 0102	
	Appareil de pose HC manuel				0150 010 2000	
	Broche de pose électrique HC				4160 2302 020	4160 2302 022
	Rupteur mécanique				0158 602 0000	
	Extracteur manuel				0180 300 0000	

M 2.5	0.45	1 d	2.5	2.6	4130 025 0025	4132 025 0025
		1.5 d	3.75		4130 025 0375	4132 025 0375
		2 d	5.0		4130 025 0005	4132 025 0005
		2.5 d	6.25		4130 025 0625	4132 025 0625
		3 d	7.5		4130 025 0075	4132 025 0075
	Taraud HC manuel				0140 025 0104	
	Taraud HC machine GUN				0141 125 0104	
	Taraud HC machine GH				0141 525 0102	
	Appareil de pose HC manuel				0150 012 5000	
	Broche de pose électrique HC				4160 2325 020	4160 2325 022
	Rupteur mécanique				0158 602 5000	
	Extracteur manuel				0180 300 0000	

M 3	0.5	1 d	3.0	3.2	4130 003 0003	4132 003 0003
		1.5 d	4.5		4130 003 0045	4132 003 0045
		2 d	6.0		4130 003 0006	4132 003 0006
		2.5 d	7.5		4130 003 0075	4132 003 0075
		3 d	9.0		4130 003 0009	4132 003 0009
		Taraud HC manuel				0140 003 0104
Taraud HC machine GUN				0141 103 0104		
Taraud HC machine GH				0141 503 0102		
Appareil de pose HC manuel				0150 010 3000		
Broche de pose électrique HC				4160 2303 020	4160 2303 022	
Rupteur mécanique				0158 603 0000		
Extracteur manuel				0180 300 0000		

Nous consulter pour les HELICOIL au pas américain UNC/UNF/BSW/BSF/GAZ...