

FILETS RAPPORTES HELICOIL®

Ø	Pas	Longueur		Ø Perçage	Référence	
		x d	mm		Free running	SCREWLOCK® Auto-freiné
M 8	1.25	1 d	8.0	8.4	4130 008 0008	4132 008 0008
		1.5 d	12.0		4130 008 0012	4132 008 0012
		2 d	16.0		4130 008 0016	4132 008 0016
		2.5 d	20.0		4130 008 0020	4132 008 0020
		3 d	24.0		4130 008 0024	4132 008 0024
	Taraud HC manuel				0140 008 0104	
	Taraud HC machine GUN				0141 108 0104	
	Taraud HC machine GH				0141 508 0102	
	Appareil de pose HC manuel				0150 040 8000	
	Broche de pose électrique HC				4160 2508 020	4160 2508 022
	Rupteur mécanique				0158 608 0000	
	Extracteur manuel				0180 301 0000	

M 10	1.5	1 d	10.0	10.5	4130 010 0010	4132 010 0010
		1.5 d	15.0		4130 010 0015	4132 010 0015
		2 d	20.0		4130 010 0020	4132 010 0020
		2.5 d	25.0		4130 010 0025	4132 010 0025
		3 d	30.0		4130 010 0030	4132 010 0030
	Taraud HC manuel				0140 010 0104	
	Taraud HC machine GUN				0141 110 0104	
	Taraud HC machine GH				0141 510 0102	
	Appareil de pose HC manuel				0150 041 0000	
	Broche de pose électrique HC				4160 2510 020	4160 2510 022
	Rupteur mécanique				0158 610 0000	
	Extracteur manuel				0180 301 0000	

M 12	1.75	1 d	12.0	12.5	4130 012 0012	4132 012 0012
		1.5 d	18.0		4130 012 0018	4132 012 0018
		2 d	24.0		4130 012 0024	4132 012 0024
		2.5 d	30.0		4130 012 0030	4132 012 0030
		3 d	36.0		4130 012 0036	4132 012 0036

Autres dimensions possibles jusqu'au M39 – Nous consulter pour les HELICOIL au pas américain UNC/UNF/BSW/BSF/ GAZ...et coffrets de réparation...